

Установка GRUNDODRILL 28N

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gdo@nt-rt.ru || сайт: <http://grundo-technik.nt-rt.ru>

GRUNDODRILL 28N

Стандартная комплектация:

- «Cummins T4i» Дизельный двигатель для бурения и передвижения, 224 kW
- Буровой лафет с прорезиненными гусеницами
- Удобная кабина, удобное сиденье, джойстик для управления, ЖК - Дисплей
- Полностью оцинкованная кассета для штанг
- Автоматическая система смены штанг, полуавтоматический зажим
- Автоматическое разворачивание штанг
- Система анкеровки с поддоном для сбора бентонита
- Мощный бентонитовый насос на лафете
- Регистрация буровых данных с помощью телеметрии
- Климатическая установка, полная автоматика, магнитола (опция)

Технические характеристики GRUNDODRILL 28N

Длина x ширина x высота, мм	7300 x 2530 x 2900
Масса брутто, вкл. буровые штанги, кг	18980
Общая длина штанг, м	288
Угол наклона, град	12-30
Тяговое усилие, кН	280
Толкающее усилие, кН	280
Крутящий момент, Нм	11000
Число оборотов шпинделя, об/мин	180
Диаметр пилотной скважины, мм	140/170
Диаметр буровой штанги, мм	82
Полезная длина штанги, мм	3000
Масса штанги, кг	46
max. Диаметр расширителя, мм	900
max. Диаметр трубы, мм	710
max/ Длина бурения, м	500
Радиус изгиба штанг, м	75
Скорость передвижения, км/ч	3,3/5
Бентонитовый насос, л/мин	650
Мощность двигателя, кВт	224

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gdo@nt-rt.ru || **сайт:** <http://grundo-technik.nt-rt.ru>